



Busdeurluidspreker-
module
BTLM 650-04 GM
200036813-00

Productomschrijving

Bus-deurluidsprekermodule voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spreekvolume instelbaar
- duurzame elektret-microfoon
- lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- werkcontact voor deuropener, zonder additionele bekabeling via bestaande busleiding aan te sturen
- geïntegreerde camera-aansturing
- aansluiting van een codeslotmodule COM 611-... en/of Display-oproepmodule DRM 612-... voor de digitale oproepinvoer mogelijk
- akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets te activeren

Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schakeltijd:	TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BTLM 650-04 GM	Busdeurluidspreker-module	Grafietbruin-metallic	D 200036813-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 GM	Lakstift	Grafietbruin-metallic	0	210007119-00
ZVK 650-01/1000	Verbindingskabel BTLM 650-... 1000 mm	Grijs	E	200087156-00



Busdeurluidspreker-
module
BTLM 650-04 GM

200036813

Pagina 2

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLM 650-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029523-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03	Microfoon	Overige	E	200029078-00
TLM 611/612/645-.../01, TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650-.../03	Luidspreker	Overige	E	200029074-00
TLM 611/612/650-... GM	Jaloezie voor deurluidsprekermodule	Grafietbruin-metallic	E	200029066-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... GM	Lichttoets met lichtsymbool	Grafietbruin-metallic	E	200029097-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Busdeurluidspreker-
module
BTLM 650-04 GM

200036813

Pagina 3





Busdeurluidspreker-
module
BTLM 650-04 GM

200036813

Pagina 4

Conformiteitsverklaring	1,6 MB	downloaden
Extra informatie	43,6 kB	downloaden