SSS SIEDLE



Oproepcontroller
RC 602-0

200015980-00

Productomschrijving

Oproepcontroller in DIN-rail behuizing, voor het omzetten van gecodeerde oproepen naar schakelcontacten, in verbinding met de codeslotmodule of de display oproep-module.

Tot maximaal 8 Siedle Vario-deurluidsprekers voor code oproep kunnen op één RC 602-… worden aangesloten. De oproep wordt via het toetsenbord van een codeslotmodule en/of via een display-oproep-module door een deurluidspreker uitgevoerd. De RC 602-… zet de code oproepen om en stelt 8 oproepuitgangen voor 8 toestellen ter beschikking. Door aankoppeling met tot maximaal 31 RCE 602-… kunnen maximaal 504 oproepuitgangen/ toestellen worden aangesloten. Op de deurluidspreker kunnen via oproeptoetsen ook directe oproepen worden geplaatst.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 180 mA
Contacttype:	8 sluitcontacten 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
RC 602-0	Oproepcontroller	Zwart	B	200015980-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
RCC 602-0	Oproepcontrollerkaart	Wit	B	200017885-00
RCE 602-0	Oproepcontroller-uitbreiding	Zwart	B	200015960-00
ZRCE 602-0	Lintkabel-verbindingskabel	Overige	B	200017875-00

SSS SIEDLE



Oproepcontroller
RC 602-0

200015980

Pagina 2



SSS SIEDLE



Oproepcontroller
RC 602-0

200015980

Pagina 3

RC 602-...	Conformiteitsverklaring	132 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden