SSS SIEDLE



Access deurluidspreker-controller met netvoeding
ATLC/NG 670-0

200041606-00

Productomschrijving

Access deurluidsprekercontroller met netvoeding in schakelbordbehuizing als interface voor de aankoppeling en verzorging van de deurcomponenten op het Access Professional netwerk.

Schakelcontact voor deuropener en vrij programmeerbare schakelingang.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom:	0,5–1 A
Uitgangsspanning:	ANG 600#…: 48 V DC; ATLC 670#…: 10–16 V
Uitgangsstroom:	ANG 600#…: 800 mA; ATLC 670#…: AC/DC max. 700/300 mA
Beveiliging:	primair T 2 A, secondair kortsluitingsvast
Contacttype:	ANG 600#…: omschakelaar max. 250 V AC, 6 A; ATLC 670#…: sluiter 30 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 30
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	2 x 6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLC/NG 670-0	Access deurluidspreker-controller met netvoeding	Zwart	F	200041606-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLCE 670-0	Access deurluidspreker-controller uitbreiding	Zwart	F	200041607-00

SSS SIEDLE



Access deurluidspreker-controller met netvoeding
ATLC/NG 670-0

200041606



SSS SIEDLE



Access deurluidspreker-controller met netvoeding
ATLC/NG 670-0

200041606

ATLC/NG 670-0 Access deurluidsprekercontroller met netvoeding	Productinformatie	530 kB	downloaden
ATLC 670-0	Conformiteitsverklaring	631 kB	downloaden
	Handboek	6,1 MB	downloaden
	Systeemhandboek	6,1 MB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden