SSS SIEDLE



Ingangs-controller
EC 602-03 EN/DK

200036357-00

Productomschrijving

Ingangs controller in DIN-rail behuizing voor codeslot module COM 611-…, Elektronic-Key-leesmodule ELM 6xx-… of vingerafdrukmodule FPM 611-…

Display ondersteunde programmering via ingebouwde toetsen, of door middel van PC-software via additionele programmeerinterface PRI 602-… Stuureenheid met 2 schakeluitgangen, uit te breiden tot 8 met ECE 602-…, 2 stuuringangen voor tijdgestuurde toegangsrechten.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	150 mA
Contacttype:	2 wisselschakelaars 24 V, 2 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
EC 602-03 EN/DK	Ingangs-controller	Zwart	B	200036357-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ECE 602-0	Ingangs-controller-uitbreiding	Zwart	B	200015970-00
ZRCE 602-0	Lintkabel-verbindingskabel	Overige	B	200017875-00

SSS SIEDLE



Ingangs-controller
EC 602-03 EN/DK

200036357





Ingangs-controller
EC 602-03 EN/DK

200036357

	Programmeerhandleiding	440 kB	downloaden
EC 602-03 Ingangscontroller	Programmeerhandleiding	433 kB	downloaden
	Programmeerhandleiding	447 kB	downloaden
	Programmeerhandleiding	446 kB	downloaden
EC 602-03 Ingangscontroller	Programmeerhandleiding	445 kB	downloaden
	Programmeerhandleiding	444 kB	downloaden
EC 602-03 Ingangscontroller	Productinformatie	781 kB	downloaden
EC 602-... Ingangscontroller	Conformiteitsverklaring	534 kB	downloaden
	Systeemhandboek	8,4 MB	downloaden
EC 602-03 Ingangscontroller	Programmeervoorbeeld	403 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden