



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Beschermklasse	IP40
Beschermcategorie	I
Lengte net	1.130 mm
Breedte-net	50 mm
Hoogte net	92 mm
Gewicht	4,5 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 E04 schakelketting (20m) 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
 ZAE/01 515 4691700	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.
 ZAE/03 515 4691800	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs.
 Cflex DX 6186900	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.
 Cflex ESKX 6186700	Ophangkral met spiraaloogstelsel.

Aanbestedingstekst

3-fasen-spanningsrailmodule voor de bevestiging van spotmodules met euroadapter. EUTRAC-systeem. Voor max. 2 spotmodules. Bevestiging aan kabel- of kettingophanging of direct op het plafond. Uitvoering als middenmodule voor ledlichtlijnen. Maximaal totaalgewicht van de op de spanningsrailmodule bevestigde spots: 10 kg. Buitenbehuizing van de module uit geëxtrudeerd aluminium met exact vlakke zichtbare vlakken en fijne afrondingen. Draagprofiel binnenliggend, uit plaatstaal. Armatuurbehuizing zilvergrijs gepoederlakt. Standaard bedraad met 7 warmtebestendige afzonderlijke geleiders van 2,5 mm². Modules gereedschaploos tot een lichtlijn te monteren, de elektrische verbinding komt automatisch tot stand.