7131 P 1500 LED6000-840 ET

TOC: 6691540



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Vochtige ruimten|Overdekte buitenruimten
Armatuurtype	Waterdichte opbouwarmatuur met kap uit PMMA met prismastructuur.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Kap uit PMMA met lichttechnisch werkzame prisma's die de lichtstroom op het werkvlak richten, uit één stuk vervaardigd, met bijzonder stabiele hoeken.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	5800 lm
Aangesloten vermogen	45,00 W
Lichtrendement	129 lm/W
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit met glasvezel versterkt polyesterhars, moeilijk ontvlambaar..
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP54
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP54
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 30 °C
Max. Armaturen en B10	16
Max. Armaturen B16	26
Max. Armaturen C10	27
Max. Armaturen C16	43
Lengte net	1.589 mm
Breedte-net	110 mm
Hoogte net	119 mm
Gewicht	5,6 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

light distribution curve



7131 P 1500 LED6000-840 ET
TX784884

UGR I = 17,8
UGR q = 23,8
DIN 5040: B31
UTE: 0.82 F + 0.18 T
DLOR: 82 %
ULOR: 18 %
CEN Flux Code: 44 67 85 82 100 9 27 56 18

C0 - C180
C90 - C270

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	Kap 7131P/58 vp 2860000	Reservekap voor Waterdichte opbouwarmatuur 7131P/58.

Aanbestedingstekst

Waterdichte opbouwarmatuur met kap uit PMMA met prismastructuur. Met LED-systeem. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Exacte uitlijning van de armaturen in lichtlijnen door nokken en uitsparingen in de kopse zijden die in elkaar grijpen. Kap uit PMMA met lichttechnisch werkzame prisma's die de lichtstroom op het werkvlak richten, uit één stuk vervaardigd, met bijzonder stabiele hoeken. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5800 lm, aansluitvermogen 45,00 W, lichtrendement van de armatuur 129 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L_{80} (t_q 30 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit met glasvezel versterkt polyesterhars, moeilijk ontvlambaar.. Kleur wit, Afmetingen (L x B): 1589 mm x 110 mm, armatuurhoogte 119 mm. Met zelfdichtende doorvoeren aan kopse zijde voor doorvoerbedrading binnen de armatuur. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +30 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	SI-B8T15756CEU
C	SI-B8T07728CEU

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.