7651Fi B.Veo 50-827 J14 ET L37 01

TOC: 7288040



TX092398
UGR I = 19.1
UGR q = 19.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180

CE

Aanbestedingstekst

apparatendrager voor E-Line 7651 Fix-lichtlijnsysteem met richtspots, 355° draaibaar en 90° zwenkbaar. te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... met connectorafstand 375 mm geschikt voor IP20. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig Makrolon® kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Hoogefficiënte segmentwisselreflectoren uit MIRO-SILVER® verkrijgbaar met vijf verschillende stralingskarakteristieken: Spot, Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide Flood. De apparatendrager met richtbare spot kan worden uitgerust met een afzonderlijk te bestellen wisselreflector. De reflectoren zijn al dan niet uitgerust met een afscherming in de vorm van een transparant afdekglas. Armatuurlichtstroom 4980 lm, aansluitvermogen 41,00 W, lichtrendement van de armatuur 122 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 2700 K, Apparatendrager uit plaatstaal, kleur wit. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. Kleur wit. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): , beschermklasse (DIN EN 60529): , slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: , testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: . Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat is op de apparatendrager aangebracht om een zeer compacte constructie van de spotkop mogelijk te maken. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 0,9 kg.

Aanwijzing voor de planning:
De apparatendrager met richtbare spot kan worden uitgerust met een afzonderlijk te bestellen wisselreflector.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
7271900	Refl-Einh 85 LED RFS-SP 05

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	apparatendrager voor E-Line 7651 Fix-lichtlijnsysteem met richtspots, 355° draaibaar en 90° zwenkbaar.
Armatuuroptiek	Hoogefficiënte segmentwisselreflectoren uit MIRO-SILVER® verkrijgbaar met vijf verschillende stralingskarakteristieken: Spot, Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide Flood.
Aangesloten vermogen	41 W
Kleurtemperatuur	2.700 K
Opgegeven lichtstroom	5.000 lm
Lichtrendement	122 lm/W
CEN flux code	99 100 100 100 82
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Apparatendrager uit plaatstaal, kleur wit. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. Kleur wit.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Monitoring Ready	Nei
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Lengte net	368 mm
Breedte-net	91 mm
Hoogte net	154 mm
Gewicht	0,9 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

7651Fi B.Veo 50-827 J14 ET L37 01

TOC: 7288040

7272000	Refl-Einh 85 LED RFS-FL 05
7272100	Refl-Einh 85 LED RFS-WFL 05
7272200	Refl-Einh 85 LED RFS-VFL 05
7272300	Refl-Einh 85 LED RFS-MF 05
7272400	07650Fi L75 7LV E 75 01
7272500	07650Fi L150 7LV E 150 01
7272600	07650Fi L300 7LV 150 01
7272700	07650Fi L450 7LV 150 01
7273600	07650Fi L225 7LV E 225 01
7273900	07650Fi L450 7LV 225 01
7274200	07650Fi L150 7+7LV E 150 01
7274300	07650Fi L300 7+7LV 150 01
7274400	07650Fi L450 7+7LV 150 01
7275100	07650Fi L225 7+7LV E 225 01
7275200	07650Fi L450 7+7LV 225 01
7275700	07650Fi L75 7LV E 37 01
7275800	07650Fi L150 7LV E 37 01
7275900	07650Fi L225 7LV E 37 01
7276000	07650Fi L300 7LV 37 01
7276100	07650Fi L450 7LV 37 01
7277200	Refl-Einh 85 LED RFS-SP-c 05
7277300	Refl-Einh 85 LED RFS-MF-c 05
7277400	Refl-Einh 85 LED RFS-FL-c 05
7277500	Refl-Einh 85 LED RFS-WFL-c 05
7277600	Refl-Einh 85 LED RFS-VFL-c 05

light distribution curve



TX092398
UGR I = 19.1
UGR q = 19.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180



TX092455
UGR I = 19.1
UGR q = 19.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180



TX092284
UGR I = 20.8
UGR q = 20.8
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.