


**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Armatuurkleur     | RAL9016 Verkeerswit |
| Soort aansluiting | Plug-in aansluiting |
| Beschermklasse    | IP20                |
| Lengte net        | 368 mm              |
| Breedte-net       | 81 mm               |
| Hoogte net        | 61 mm               |
| Gewicht           | 0,4 kg              |

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                  | Omschrijving                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07750 L75 7LV 01</b><br>7260900   | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak wit gecoat.  |
|  <b>07750 L75 11LV 01</b><br>7261200  | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak wit gecoat.  |
|  <b>07750 L150 7LV 01</b><br>7261500  | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat.   |
|  <b>07750 L150 11LV 01</b><br>7261800 | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat.   |
|  <b>07750 L225 7LV 01</b><br>7262100  | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak wit gecoat. |
|  <b>07750 L225 11LV 01</b><br>7262400 | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak wit gecoat. |
|  <b>07750 L450 7LV 01</b><br>7262700  | draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak wit gecoat.                                                |
|  <b>07750 L450 11LV 01</b><br>7263000 | draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak wit gecoat.                                                |
|  <b>07750 L300 11LV 01</b><br>7265100 | draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak wit gecoat.                                                |
|  <b>07750 L300 7LV 01</b><br>7265400  | draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak wit gecoat.                                                |

**Aanbestellingstekst**

Apparatendrager uit plaatstaal. Te gebruiken in combinatie met de draagprofielen E-Line Flex 0775.... Met geïntegreerde LiveLink-sensor voor aansluiting op een

LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m, kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 81 mm x 61 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Voor meer informatie over LiveLink verwijzen wij naar onze internetpagina [www.trilux.de](http://www.trilux.de).