LiveLink LightGrid Controller

TOC: 7896500



CE

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

TouchDim-compatibel	Ja
Aantal DALI-adressen	32
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 - 50 °C
Lengte net	143 mm
Breedte-net	42,50 mm
Hoogte net	30 mm
Gewicht	0,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	**LiveLink LightGrid Touchpanel Set BT** 7896600	Het LightGrid-touchpanel dient voor de besturing van armaturen die geïntegreerd zijn in een LightGrid-netwerk door radiocommunicatie met de controller.
	**LiveLink LightGrid RJ10 3 m** 7896900	LiveLink LightGrid RJ10 is een kabel voor de sensoreenheid om aan te sluiten op de LightGrid Controller.
	**LiveLink LightGrid Sensor HF AP** 8264500	LiveLink LightGrid-sensor met geïntegreerde HF aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink LightGrid-controller.
	**LiveLink LightGrid Sensor PIR AP** 8264600	LiveLink LightGrid-sensor met geïntegreerde PIR aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink LightGrid-controller.
	**LiveLink LightGrid Sensor HF UP** 8264700	LiveLink LightGrid-sensor met geïntegreerde HF aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink LightGrid-controller.
	**LiveLink LightGrid Sensor PIR UP** 8264800	LiveLink LightGrid-sensor met geïntegreerde PIR aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink LightGrid-controller.

Aanbestedingstekst

De LiveLink LightGrid-controller voor plafondinbouw leent zich tot de aansturing van max. 32 DALI-deelnemers en 12 deelnemers van het radiocommunicatienetwerk. De besturing kan gebeuren door middel van twee conventionele drukknoppen, vier radiografische toetsen, een touchpanel en maximaal 3 sensoren (RJ10-kabels). De plafondarmaturen worden aangesloten door middel van de DALI-kabel, de sensoren door middel van RJ10-kabels met steekconnector (RS-485 bus). HCL-armaturen (Act) met TRILUX-Smart-Connect-uitrusting (SMC) kunnen in een netwerk gekoppeld worden met andere HCL-plafondarmaturen. De parameters worden ingesteld via Bluetooth door middel van de app LiveLink LightGrid.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.