


7651Fi B.Veo 40-EW J10 ETDD L37 03

TOC: 7290851



TX092396
UGR I = 18.4
UGR q = 18.4
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

CO - C180



Aanbestedingstekst

apparatendrager voor E-Line 7651
Fix-lichtlijnsysteem met richtspots, 355°
draaibaar en 90° zwenkbaar. te combineren met
draagprofielen van het type E-Line Fix 0765...
met connectorafstand 375 mm geschikt voor
IP20. Compatibel met draagprofielen van het
type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of
lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op
het plafond en pendelmontage met afzonderlijk
te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan
het draagprofiel te bevestigen met behulp van
roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik
bevestigt de vakkundige montage van de
apparatendrager en het draagprofiel. De
transparante montage-elementen uit
UV-bestendig Makrolon® kunnen na de
succesvolle montage verwijderd worden ter
bescherming tegen demontage en diefstal.
Hoogefficiënte segmentwisselreflectoren uit
MIRO-SILVER® verkrijgbaar met vijf
verschillende stralingskarakteristieken: Spot,
Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide
Flood. De apparatendrager met richtbare spot
kan worden uitgerust met een afzonderlijk te
bestellen wisselreflector. De reflectoren zijn al
dan niet uitgerust met een afscherming in de
vorm van een transparant afdekglas.
Armatuurlichtstroom 4160 lm, aansluitvermogen
37,00 W, lichtrendement van de armatuur 108
lm/W. Lichtspectrum met name geschikt voor
productpresentaties: 3100 K Efficient Colour.
Apparatendrager uit plaatstaal, zilvergrijs
gepoederlakt. Richtbare spot uit
spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur.
Kleur zilvergrijs. Toelaatbare
omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C.
Beschermklasse (EN 61140): ,
beschermklasse (DIN EN 60529): , slagvastheid
overeenkomstig IEC 62262: , testtemperatuur
gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: .
Automatisch elektrisch contact door
steekconnectoren met faseselectie. De
fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met
elektronische transformator, digitaal dimbaar
(DALI). Het hulpapparaat is op de
apparatendrager aangebracht om een zeer
compacte constructie van de spotkop mogelijk
te maken. De armatuur voldoet aan de
fundamentele eisen van de van toepassing
zijnde EU-richtlijnen en de
productveiligheidswet. Ze is voorzien van een
CE-markering. Gewicht 0,9 kg.

Aanwijzing voor de planning:

De apparatendrager met richtbare spot kan
worden uitgerust met een afzonderlijk te
bestellen wisselreflector.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	apparatendrager voor E-Line 7651 Fix-lichtlijnsysteem met richtspots, 355° draaibaar en 90° zwenkbaar.
Armatuuroptiek	Hoogefficiënte segmentwisselreflectoren uit MIRO-SILVER® verkrijgbaar met vijf verschillende stralingskarakteristieken: Spot, Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide Flood.
Aangesloten vermogen	37 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	4.000 lm
Lichtrendement	108 lm/W
CEN flux code	99 100 100 100 82
Kleurweergave-index	90
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Armatuurbehuizing	Apparatendrager uit plaatstaal, zilvergrijs gepoederlakt. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. Kleur zilvergrijs.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Nei
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Lengte net	368 mm
Breedte-net	91 mm
Hoogte net	154 mm
Gewicht	0,9 kg

7651Fi B.Veo 40-EW J10 ETDD L37 03


TOC: 7290851



Verkrijgbaar toebehoren


Artikel	Omschrijving
7271900	Refl-Einh 85 LED RFS-SP 05
7272000	Refl-Einh 85 LED RFS-FL 05
7272100	Refl-Einh 85 LED RFS-WFL 05
7272200	Refl-Einh 85 LED RFS-VFL 05
7272300	Refl-Einh 85 LED RFS-MF 05
7272800	07650Fi L75 7LV E 75 03
7272900	07650Fi L150 7LV E 150 03
7273000	07650Fi L300 7LV 150 03
7273100	07650Fi L450 7LV 150 03
7273700	07650Fi L225 7LV E 225 03
7274000	07650Fi L450 7LV 225 03
7274500	07650Fi L150 7+7LV E 150 03
7274600	07650Fi L300 7+7LV 150 03
7274700	07650Fi L450 7+7LV 150 03
7275300	07650Fi L225 7+7LV E 225 03
7275400	07650Fi L450 7+7LV 225 03
7276200	07650Fi L75 7LV E 37 03
7276300	07650Fi L150 7LV E 37 03
7276400	07650Fi L225 7LV E 37 03
7276500	07650Fi L300 7LV 37 03
7276600	07650Fi L450 7LV 37 03
7277200	Refl-Einh 85 LED RFS-SP-c 05
7277300	Refl-Einh 85 LED RFS-MF-c 05
7277400	Refl-Einh 85 LED RFS-FL-c 05
7277500	Refl-Einh 85 LED RFS-WFL-c 05
7277600	Refl-Einh 85 LED RFS-VFL-c 05

light distribution curve




TX092396
UGR I = 18.4
UGR q = 18.4
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

■ C0 - C180



TX092453
UGR I = 18.4
UGR q = 18.4
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

■ C0 - C180



TX092282
UGR I = 20.1
UGR q = 20.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

■ C0 - C180