7651Fi B.Veo 50-827 J14 ET L37 05

TOC: 7288240



TX092400
UGR I = 19.1
UGR q = 19.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

CE

Aanbestedingstekst

apparatendrager voor E-Line 7651 Fix-lichtlijnsysteem met richtspots, 355° draaibaar en 90° zwenkbaar. te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... met connectorafstand 375 mm geschikt voor IP20. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig Makrolon® kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Hoogefficiënte segmentwisselreflectoren uit MIRO-SILVER® verkrijgbaar met vijf verschillende stralingskarakteristieken: Spot, Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide Flood. De apparatendrager met richtbare spot kan worden uitgerust met een afzonderlijk te bestellen wisselreflector. De reflectoren zijn al dan niet uitgerust met een afscherming in de vorm van een transparant afdekglas. Armatuurlichtstroom 4980 lm, aansluitvermogen 41,00 W, lichtrendement van de armatuur 122 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 2700 K, Apparatendrager uit plaatstaal, zwart gepoederlakt. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. Kleur zwart. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): , beschermklasse (DIN EN 60529): , slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: , testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: . Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat is op de apparatendrager aangebracht om een zeer compacte constructie van de spotkop mogelijk te maken. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 0,9 kg.

Aanwijzing voor de planning:
De apparatendrager met richtbare spot kan worden uitgerust met een afzonderlijk te bestellen wisselreflector.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
7271900	Refl-Einh 85 LED RFS-SP 05

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	apparatendrager voor E-Line 7651 Fix-lichtlijnsysteem met richtspots, 355° draaibaar en 90° zwenkbaar.
Armatuuroptiek	Hoogefficiënte segmentwisselreflectoren uit MIRO-SILVER® verkrijgbaar met vijf verschillende stralingskarakteristieken: Spot, Flood, Medium Flood, Wide Flood, Very Wide Flood.
Aangesloten vermogen	41 W
Kleurtemperatuur	2.700 K
Opgegeven lichtstroom	5.000 lm
Lichtrendement	122 lm/W
CEN flux code	99 100 100 100 82
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Armatuurbehuizing	Apparatendrager uit plaatstaal, zwart gepoederlakt. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. Kleur zwart.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Monitoring Ready	Nei
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Lengte net	368 mm
Breedte-net	91 mm
Hoogte net	154 mm
Gewicht	0,9 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

7651Fi B.Veo 50-827 J14 ET L37 05

TOC: 7288240

7272000	Refl-Einh 85 LED RFS-FL 05
7272100	Refl-Einh 85 LED RFS-WFL 05
7272200	Refl-Einh 85 LED RFS-VFL 05
7272300	Refl-Einh 85 LED RFS-MF 05
7273200	07650Fi L75 7LV E 75 05
7273300	07650Fi L150 7LV E 150 05
7273400	07650Fi L300 7LV 150 05
7273500	07650Fi L450 7LV 150 05
7273800	07650Fi L225 7LV E 225 05
7274100	07650Fi L450 7LV 225 05
7274800	07650Fi L150 7+7LV E 150 05
7274900	07650Fi L300 7+7LV 150 05
7275000	07650Fi L450 7+7LV 150 05
7275500	07650Fi L225 7+7LV E 225 05
7275600	07650Fi L450 7+7LV 225 05
7276700	07650Fi L75 7LV E 37 05
7276800	07650Fi L150 7LV E 37 05
7276900	07650Fi L225 7LV E 37 05
7277000	07650Fi L300 7LV 37 05
7277100	07650Fi L450 7LV 37 05
7277200	Refl-Einh 85 LED RFS-SP-c 05
7277300	Refl-Einh 85 LED RFS-MF-c 05
7277400	Refl-Einh 85 LED RFS-FL-c 05
7277500	Refl-Einh 85 LED RFS-WFL-c 05
7277600	Refl-Einh 85 LED RFS-VFL-c 05

light distribution curve



TX092400
UGR l = 19.1
UGR q = 19.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180



TX092457
UGR l = 19.1
UGR q = 19.1
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180



TX092286
UGR l = 20.8
UGR q = 20.8
DIN 5040: A80
UTE: 0,82 A

C0 - C180

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.