



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Aantal DALI-adressen	12
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 - 55 °C
Lengte net	120 mm
Breedte-net	120 mm
Hoogte net	68 mm
Gewicht	0,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.

Aanbestedingstekst

LiveLink-ruimtesensor met ultrasontechnologie en DALI-interface voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Met geïntegreerde lichtsensoren voor daglichtafhankelijke lichtregeling en geïntegreerde ultrasone aanwezigheidssensor. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Temperatuurafhankelijke aanwezigheidsdetectie, reikwijdte tot 10 meter. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitlooptijd aan het gebruik van de ruimte. Temperatuurbereik -10 tot +40 °C. Aanwezigheidssensor ideaal geschikt voor de detectie van bewegingen binnenshuis; detecteert zonder hindernissen; omsluit objecten maar dringt er niet door. Detectiehoek: 360° met 180° openingshoek. Detectiebereik: max. Ø 10 m, traploos elektronisch instelbaar bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m tot 3,5 m. Frequentiebereik: 40 kHz. Beschermklasse IP20. Sensor geschikt voor plafondinbouw in combinatie met standaard inbouwdozen voor holle wand, met apart toebehoren ook geschikt voor plafondopbouw. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 12. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming in combinatie met het LiveLink-stuurapparaat via de LiveLink-app met een grafische gebruikersinterface. Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-/volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereikinstelling en bereiktest. DALI 2 gecertificeerd product.