

Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Kantoren Banken Horeca Foyers Gangen Showrooms Vergaderzalen Woonruimten
Armatuurtype	Kleine LED-inbouwspot.
Montagewijzen	inbouw
Levensduur	L70 (25 °C) = 50.000 h L80 (25 °C) = 35.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Plafondinbouwframe en spotkop uit spuitgietmateriaal.
Elektrische uitvoering	Extern hulpapparaat afzonderlijk te bestellen als toebehoren.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	DC
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	III
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	11
Max. Armaturen B16	18
Max. Armaturen C10	39
Max. Armaturen C16	62
Hoogte net	40 mm
Buitendiameter	76 mm
Inbouwhoogte	80 mm
Gewicht	0,1 kg
Inbouwdiameter	68 mm

light distribution curve



SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 01 + Snc ZVE LED 20W 500mA
TX113605

UGR I = 22,9
UGR q = 22,9
DIN 5040: A70
UTE: 0.99 A + 0.01 T
DLOR: 99 %
ULOR: 1 %
CEN Flux Code: 94 98 99 99 100 67 83 92 1

■ C0 - C180
■ C90 - C270


SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 01 + Snc ZVE LED 20W 500mA TX113605

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 22,9
 UGR q = 22,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 0.99 A + 0.01 T
 DLOR: 99 %
 ULOR: 1 %
 CEN Flux Code: 94 98 99 99 100 67 83 92 1

SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 01 + Snc ZVE LED 28W 500mA TX113606

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 22,9
 UGR q = 22,9
 DIN 5040: A70
 UTE: 0.99 A + 0.01 T
 DLOR: 99 %
 ULOR: 1 %
 CEN Flux Code: 94 98 99 99 100 67 83 92 1

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Snc ZMA 3-f 700mA 6046400	3-weg splitter, multibus, serieschakeling (700 mA).
 Snc ZVBL 1,5M 700mA 6046500	Verbindingsleiding 1,5 m.
 ZLTA 325 SKII 6535000	Doorlusbox voor downlighters.
 ZLTA 525 SKII 6535100	Doorlusbox voor downlighters.
 SncPoint 905 C01 DA 6891500	Decoratieve afscherming voor LED-inbouwspot SncPoint. (...C01).
ZVE LED 28W 350mA ETDD Cup 6572800	Extern hulpapparaat voor LED-inbouwledspot SncPoint 905. Voor welgeteld twee inbouwledspots. Digitaal dimbare uitvoering (DALI). 28 W / 350 mA.

Aanbestellingstekst

Kleine LED-inbouwspot. Inbouwspot voor gebruik in gezaagde plafondopeningen. Plafondopening Ø 68 mm, Inbouwdiepte 80 mm. Met snelmontageveren voor gereedschaploze montage. Plafonddikte 3 mm - 20 mm. Stralingskarakteristiek Flood. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 850 lm, aansluitvermogen 9 W, maximale lichtrendement van de armatuur 94 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 35.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{70}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Plafondinbouwframe en spotkop uit spuitgietmateriaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter Ø 76 mm, armatuurhoogte 40 mm. Beschermcategorie (EN 61140): III, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 0,1 kg. Extern hulpapparaat afzonderlijk te bestellen als toebehoren. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Gelieve de gegevensbladen van het toebehoren in acht te nemen. Soms moeten er meerdere armaturen op één hulpapparaat aangesloten worden. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
E	U060330M2