LiveLink LightGrid Touchpanel Set BT

TOC: 7896600



CE

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

TouchDim-compatibel	Ja
Aantal DALI-adressen	32
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Lengte net	127 mm
Breedte-net	55,60 mm
Hoogte net	8 mm
Gewicht	0,2 kg

Aanbestedingstekst

Het LightGrid-touchpanel dient voor de besturing van armaturen die geïntegreerd zijn in een LightGrid-netwerk door radiocommunicatie met de controller. Met geïntegreerde realtimeklok met noodbatterij voor een circadiaans verloop van lichtkleur en lichtsterkte. Via de tiptoetsen kunnen de armaturen aangestuurd worden met maximaal 4 lichtscènes. De in het panel geïntegreerde driekleurige CO2-indicator kan met de optionele CO2-sensor gecombineerd worden. Voor montage met een standaard wandinbouwdoos, het afdekframe (type GIRA) is meegeleverd. Het LiveLink LightGrid-touchpanel maakt HCL-besturing, programmering van scènes en individuele verlichtingsbesturing mogelijk. De lichtkleur en lichtsterkte worden geregeld via de eenvoudig te bedienen gebruikersinterface en opgeslagen in maximaal vier lichtscènes. De parameterinstellingen kunnen geconfigureerd worden met de app LiveLink LightGrid. Afmetingen behuizing (L x B x H) 127 mm x 55,6 mm x 8 mm.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.