7750 +LLWS IS 3360 MX Highbay L37 05

TOC: 7323800



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
Beschermklasse	IP20
Lengte net	368 mm
Breedte-net	95 mm
Hoogte net	122 mm
Gewicht	0,5 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 **07750 L75 7LV 05** 7261100	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L75 11LV 05** 7261400	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L150 7LV 05** 7261700	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L150 11LV 05** 7262000	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L225 7LV 05** 7262300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L225 11LV 05** 7262600	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L450 7LV 05** 7262900	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L450 11LV 05** 7263200	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.
 **07750 L300 7LV 05** 7265600	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak zwart gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor black strip-verlichtingstoepassingen.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager uit plaatstaal. Te gebruiken in combinatie met de draagprofielen E-Line Flex 0775.... Met geïntegreerde LiveLink-sensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 95 mm x 122 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Voor meer informatie over LiveLink verwijzen wij naar onze internetpagina www.trilux.de..

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.