SDGSOH LED 8000 840 • vw • DALI NL-B3 • 18640376600

REGIOLUX

Armaturunit IP 54 - Individual.Lens.Optic - direct extreem diepstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Verlichtingselement met transparante afdichting, kopschotten van kunststof, rondom gesloten afdichting voor draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct extreem diepstralend met stellingverlichting via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Met noodverlichtingsaccu 3h en geïntegreerde statusweergave; 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige leidingen incl. vast 11-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger. Geschikt voor SDT-draagrails > 5-polig

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18640376600
EAN-Nummer	4020863326068
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, D, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 5°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI + noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	53 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	8155 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	691 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	154 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK


Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 37 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem





SDGSOH LED 8000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR dw./l.	13.0 / 11.6
BAP	65° < 3000cd/m²



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18640376600