

Opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave $Ra > 80$; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontacttechnologie.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	62000014180
EAN-Nummer	4020863287178
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	34 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4651 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	138 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	665 x 654 x 90 mm
Gewicht (netto)	7.9 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 15 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/62000014180>

