relo-RDES-O/230 LED 3000 840 • ws • DALI • 37673106640

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, met bedrijfsklaar bedrade driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling en verzonken opalen diffusorplaat ter verfraaiing van het plafond. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-20 mm. Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende, opale diffusor met gestructureerd oppervlak. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 1,0 m lange aansluitkabel, 2 x 0,75 mm².



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37673106640
EAN-Nummer	4020863344253
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	31 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	3000 lm
Levensduur van de lamp	50000h L70/B10
Lichtopbrengst	97 lm/W



RDES-O/230 LED 3000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	26.6 / 26.6



MECHANIEK

Behuizingskleur	wit
Maten LxBxH/DxH	230 x 59 mm
Diepte	59 mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	215 mm
Inbouwdiepte	110 [AD] mm
Gewicht (netto)	1.21 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/37673106640