

Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend - met randverlichting

Extreem platte, door BUSSE Design+Engineering GmbH ontworpen armatuurbehuizing, geëxtrudeerd aluminiumprofiel blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 23 mm; afgeronde aluminium kopschotten blank geanodiseerd, hoge stabiliteit dankzij dwarsliggers van RVS; Kleur behuizing aluminium blank geanodiseerd; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via microprismaatplaat uit PMMA, indirect licht en overlangse, verlichte zijvlakken via afscherming van gesatineerd polycarbonaatfolie als stofbescherming, hoog lichtstroompakket met direct en indirect aandeel in lichtstroomverhouding 2:1; lichtkleur neutraal wit (840), direct en indirect met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave $R_a > 80$; voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens de actuele norm DIN-EN 12464-1; Twee geïntegreerde DALI LED-drivers, direct- en indirect licht dimbaar via DALI-protocol. Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 5 x 0,75 mm², lengte 1900 mm, gestripte draadeinden. Ophanging inbegrepen. Pendellengte max. 1900mm. DALI-besturing moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	42161416670
EAN-Nummer	4020863289639
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (2 stuks)
Systeemprestaties	56 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK


Uitrustung	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K+4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	8898 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	159 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	aluminium blank geanodiseerd
Maten LxBxH/DxH	1394 x 309 x 41 mm
Gewicht (netto)	5.4 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/42161416670>



ALIMPR/1400 LED 8900 lm 840/840

η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	65 % / 35 %
UGR dw./l.	15.5 / 16.3
BAP	$65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$

