wotek-WKO/1500 LED 4600 840 • vw • ED NL-B3 • 21705314180

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Armatuurbehuizing van plaatstaal, met verouderingsbestendige PUR-schuimafdichting rondom en veersluitingen, kabelinvoer aan de bovenkant van de behuizing. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig, glad acrylglas, hoekstabiel uit één stuk getrokken; UV-bestendig; Met noodverlichtingsaccu 3h. Omvormer; batterijen en LED voor functiecontrole; Elektrische aansluiting en aansluiting voor noodverlichting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Ringen en afstandsstukken bijgeleverd voor optimale plafondegalisatie.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	21705314180
EAN-Nummer	4020863325115
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, D, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (2 stuks)
Systeemprestaties	36 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	4619 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	231 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	127 lm/W




WKO/1500 LED 4600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %
UGR dw./l.	22.0 / 19.2



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1510 x 120 x 90 mm
Gewicht (netto)	4.393 kg
Kabelinvoer KE X/Y	30 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Wandaanbouw IP44



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/21705314180

