wotek-WKO/300 LED 1700 840 • vw • ED 230-240V/0Hz/50-60Hz • 21703014180

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Armatuurbehuizing van plaatstaal, met verouderingsbestendige PUR-schuimafdichting rondom en veersluitingen, kabelinvoer aan de bovenkant van de behuizing. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig, glad acrylglas, hoekstabiel uit één stuk getrokken; UV-bestendig; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Ringen en afstandsstukken bijgeleverd voor optimale plafondegalisatie.




KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21703014180
EAN-Nummer	4020863323265
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, D, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver 230-240V/0Hz/50-60Hz (1 stuks)
Systeemprestaties	12 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




WKO/300 LED 1700 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	20.2 / 20.2

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	1680 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	143 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	310 x 310 x 90 mm
Gewicht (netto)	1.66 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 110 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Wandaanbouw IP44

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/21703014180