

Armatuurunit - vrijstralend - direct/indirect vrijstralend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak voorzien van polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail. Geschikt voor montage van reflectoren en spiegels. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect vrijstralend. Tweelampige uitvoering met verplaatste lamphouders voor beperkte lichtdichtheidsverschillen. warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 5-polige snelmontagestekker met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18202966600
EAN-nummer	4020863217601
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	EVSA multi DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	104 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	A1

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	Geschikt voor uitvoering: T5 2x35/49W G5
------------	--

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 77 mm
Gewicht (netto)	1.1 kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	77 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18202966600>

