

Armatuurunit IP 54/FF - Reflector-armatuurunit met spiegelreflector-inzetstuk hoogglans en afdekplaat helder - direct breedstralend

Armatuurunit-inzetstuk van verzinkt geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaischroefsluitingen voor snelle en betrouwbare montage in de draagrail; tevens voorzien van een rondom sluitende draagrailafdichting om de beschermingsgraad te waarborgen. In een eenheid met de plaatstalen reflector, met een heldere, stevige afdekruit van acryl- of veiligheidsglas in een aluminium frame met geïntegreerde afdichting van PU-schuim; tweezijdig neerklapbaar en zelfsluitend. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via reflector met interne spiegelreflectoren van hoogglans-geanodiseerd aluminium en heldere afdekplaat. Met NV batterij 3u. Batterijen en lichtdiode voor de functionele controle; 3-uur durende noodverlichting met één lamp bij een beperkte lamplichtstroom. Warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 4-polige snelmontagestekker met fasevoorkeuze en geleitstiften; via aanvullende pool op de stekker kan een ader van de doorvoerbedrading als niet-geschakelde laadfase worden gebruikt;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18802967700
EAN-nummer	4020863249688
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	EVSA multi noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	104 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	Geschikt voor uitvoering: T5 2x35/49W G5
Ballast Lumen Factor BLF (Noodbedrijf)	11(35W), 6.7(49W)

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1533 x 194 x 105 mm
Gewicht (netto)	6.6 kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1533 mm	Lengte
B	194 mm	Breedte
H	105 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18802967700>

