

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor helder - direct/indirect stralend

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichtrand rondom van purschuim, kapclips van kunststof, met kabelinvoeringen conform beschermingsgraad aan de achterkant en aan beide kopschotten, armatuurdager van witgelakt plaatstaal met clipbevestiging. Kleur behuizing lichtgrijs; Kap van gespoten acrylglas, transparant met langsgroeven; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Doorvoerbedrading van de armatuur mag uitsluitend met hittebestendige leidingen worden uitgevoerd, zoals onze doorvoerkabel PU-DV.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	56602284161
EAN-nummer	4020863227327
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, ENEC11, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	EVSA standaard (1 stuks)
Systeemprestaties	60 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA	A2
EEL	

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	Geschikt voor uitvoering: T5 2x28W G5
------------	---------------------------------------

MECHANIEK


Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten LxBxH/DxH	1277 x 112 x 104 mm
Gewicht (netto)	2.1 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouw-lichtbandmontage, Montage draagrails, Individuele pendelmontage, Wandopbouw

Maten

L	1277 mm	Lengte
B	112 mm	Breedte
H	104 mm	Hoogte
A1	700 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternatief	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)
A3	576 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/56602284161>



Uitvoering	T5 2x28W
ηLB	88 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	26.3 / 19.7

