worker-WOHT/1300 IP54 LED 29500 840 • vw • DALI • 37440326620

REGIOLUX

Halarmatuur - Individuele.lens.optiek - direct diepstralend - IP 54

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepstralend via enkele individual. lens. optic van kunststof PMMA. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel, 5x1,0mm². Surface mounting kit DW 235/80 for ceiling mounting and suspension kit KSH 4 or KKH 4 for chain suspension, B3 emergency lighting surface-mounting set up to TA40°, sensor surface-mounting set for presence and daylight control must be ordered separately.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37440326620
EAN-nummer	4020863339037
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 45°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (2 stuks)
Systeemprestaties	196 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	29483 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	151 lm/W

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1338 x 340 x 59 mm
Gewicht (netto)	11.4 kg
Kabelinvoer KE X/Y	586 mm / 0 mm
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage, Montage draagrails


Maten

L	1338 mm	Lengte
B	340 mm	Breedte
H	59 mm	Hoogte
A1	1305 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A4	235 mm	Montageafstand (breedte)
X	586 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/37440326620





Uitvoering	LED 29500 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.2 / 21.3

