SDGOB LED 4000 840 • vw • ED • 18510104100

REGIOLUX

Armatuurunit - Individual.Lens.Optic - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Hittebestendige leidingen incl. vast 3-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18510104100
EAN-Nummer	4020863325252
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschikthei, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 45°C

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	26 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	4389 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	171 lm/W

MECHANIEK


Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 33 mm
Gewicht (netto)	1.9 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem





SDGOB LED 4000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR dw./l.	18.9 / 19.3
BAP	65° < 3000cd/m²



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18510104100