SDGLK LED 7500 840 • vw • DALI • 18234506600

Armatuurunit - Diffusor geglaceerd - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect stralend, geglaceerde diffusor van PMMA-kunststof met interne lengteprisma's. Visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18234506600
EAN-Nummer	4020863336227
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 35°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	46 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	7278 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	160 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 63 x 54 mm
Gewicht (netto)	2 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem



SDGLK LED 7500 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR dw./l.	25.4 / 23.9



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18234506600