# stail-SHXI/1200-2 LED 5500 840 • wa • DALI • 60312026665

REGIOLUX

**Pendelarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct/indirect stralend**

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare hoogte 26 mm, kopschotten van staal; Kleur behuizing wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct/indirect via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1500 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 5x0,75 mm², lengte 1900 mm, gestripte draadeinden. Benodigde toebehoren: Y-staaldraadophanging met of zonder elektrische aansluiting moet apart worden besteld. Apps Osram BT Control, Osram BT Config voor DALI LC01 zijn beschikbaar in de App Store/Google Play. Aanbevolen pendellengte min. 0,5 m.



KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 60312026665 |
| EAN-Nummer | 4020863309504 |
| CBS-code | 94051098 |
| Keurmerk | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 43 W |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI | - |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitrusting | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lichtstroom armatuur | 5514 lm |
| Levensduur van de lamp | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 129 lm/W |
| UGR 4H/8H | UGR ≤ 19 |

MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Behuizingskleur | wit aluminium RAL 9006 |
| Maten LxBxH/DxH | 1240 x 198 x 37 mm |
| Gewicht (netto) | 4.233 kg |
| Montagemethode | Individuele pendelmontage |

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60312026665



SHXI/1200-2 LED 5500 lm 840

| | |
|---|---|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 62 % / 38 % |
| UGR dw./l. | 17.9 / 17.1 |
| BAP | 65° < 1500cd/m² |

