parsa-PSOPC/1500 LED 8600 840 • hg • ED • 56615034170

REGIOLUX

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichtrand rondom van purschuim, kapclips van RVS, armatuurdrager van witgelakt plaatstaal. Kleur behuizing lichtgrijs; Diepgetrokken kap van polycarbonaat met glad, opalen oppervlak; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.




KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	56615034170
EAN-Nummer	4020863340927
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C), IK06 (25°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	68 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




PSOPC/1500 LED 8600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR dw./l.	26.5 / 23.3


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	8602 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	127 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	lichtgrijs
Maten LxBxH/DxH	1600 x 105 x 117 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Kabelinvoer KE X/Y	800 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Montage draagrails, Individuele pendelmontage, Wandopbouw



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/56615034170