REGIOLUX

**Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend**

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witaluminium gelakte kopschotten van kunststof, bevestiging horizontaal of verticaal als wandmontage mogelijk, met geïntegreerd kabelkanaal en kabelinvoer conform beschermingsgraad. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect via opalen diffusor van ISCC-gecertificeerd "TRUCIRCLE™" polycarbonaat met glad oppervlak; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact..



## KARAKTERISTIEKEN


| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 16161644125 |
| EAN-nummer | 4020863321865 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 44, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 (10°C bis 35°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 10°C naar 35°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

## ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 9W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

## LICHTTECHNIEK


| | |
|---|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 1089lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
| Lichtopbrengst | 121lm/W |




| | |
|---|---|
| Referentie | LED 1000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 77 % / 23 % |

## MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Kleur behuizing | blank geanodiseerd aluminium |
| Maten (LxBxH/DxH) | 600mm x 47mm x 82mm |
| Gewicht (netto) | 0.9kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 150mm/0mm |
| Montagewijze | Wandopbouw, Meubelaanbouw |




Maten

| | | |
|---|---|---|
| L | 600 mm | Lengte |
| B | 47 mm | Breedte |
| H | 82 mm | Hoogte |
| A1 | 350 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| X | 150 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/16161644125

