# parsa-PSO/1200 LED 4500 840 • hg • DALI2 • 56612026610

REGIOLUX

**Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend**

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichtrand rondom van purschuim, kapclips van RVS, armatuurdrager van witgelakt plaatstaal. Behuizing met verhoogde bestendigheid tegen chemicaliën. Kleur behuizing lichtgrijs; Diepgetrokken kap van acrylglas met glad, opalen oppervlak; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld.

## KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 56612026610 |
| EAN-nummer | 4020863334957 |
| CBS-code | 94051140 |
| Kenmerken | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (0°C), IK04 (25°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 0°C naar 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

## ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 31W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 14 stuks/B10, 23 stuks/B16, 23 stuks/C10, 38 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

## LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Lichtstroom armatuur | 4477lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 143lm/W |
| UGR dw./l. | 24.4 / 21.7 |

## MECHANIEK


| | |
|---|---|
| Kleur behuizing | lichtgrijs |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1300mm x 105mm x 117mm |
| Gewicht (netto) | 1.92kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 650mm/0mm |
| Montagewijze | Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails |

Maten

| | | |
|---|---|---|
| L | 1300 mm | Lengte |
| B | 105 mm | Breedte |
| H | 117 mm | Hoogte |
| A1 | 800 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 505 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| X | 650 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/56612026610



| | |
|---|---|
| Referentie | LED 4500lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 91 % / 9 % |
| UGR dw./l. | 24.4 / 21.7 |

