WBLR/500 LED 3100 840 • vw • ED S9 • 25340154110

REGIOLUX

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Met geïntegreerde HF-bewegingssensor. Bereik 1m - 8m traploos instelbaar. Detectiehoek 360° met 160° detectiebereik. Tijdinstelling 30 sec.- 30 min. en helderheidsdrempel van 2-2000 lx. Als masterarmatuur tot 1000 W (ohmse belasting). Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25340154110
EAN-Nummer	4020863334315
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, Gloeidraadtest 650 °C, Slagvastheid 0,20J, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver + bewegingsmelder S9 (1 stuks)
Systeemprestaties	25 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3050 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	124 lm/W


MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	477 x 150 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Kabelinvoer KE X/Y	103 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Wandopbouw



WBLR/500 LED 3100 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	20.1 / 20.1
BAP	65° < 3000cd/m²



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/25340154110