WBLR/500 LED 4600 840 • vw • ED • 25310194110

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	25310194110
EAN-Nummer	4020863334216
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 650 °C, Slagvastheid 0,20J, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	37 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4574 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	124 lm/W



WBLR/500 LED 4600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR dw./l.	21.5 / 21.5



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	477 x 150 mm
Gewicht (netto)	2.5 kg
Kabelinvoer KE X/Y	103 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Wandopbouw

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/25310194110