

Pendelarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; voorbereid voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing zilvergrijs; Direct/indirect stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders, doorvoerbedrading en Y-staaldraadophangingen SAYE-PS/SAY-DZ met ophanglengte 1900 mm overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60513024185
EAN-Nummer	4020863319114
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	30 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	-

LICHTTECHNIEK


Uitrustung	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3480 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	116 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	zilvergrijs
Maten LxBxH/DxH	1476 x 85 x 72 mm
Gewicht (netto)	3.8 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60513024185>



HLHIG/1500 LED 3500 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	65 % / 35 %
UGR dw./l.	20.9 / 21.0

