panella-PEO/300-1200 LED 3500 830 • vw • DALI • 60123036610

REGIOLUX

Inleg-/Opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Ultra-plat aluminium frame met witte poedercoating, hoogte 13 mm, verzinkte staalplaatafdekking, geschikt voor plafonds met zichtbare T-rails; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor van acrylglas; External LED driver with luminaire wired via 400 mm flexible connection cable using connector system ready for operation. Note on protection rating: IP20 for surface mounted installation, IP40 for mounting in suspended ceiling grid. Recommended accessories for ceiling installation, surface-mounting frame PE-AR 300 must be ordered separately.




KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60123036610
EAN-Nummer	4020863350711
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	34 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




PEO/300-1200 LED 3500 lm 830

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.9 / 20.9


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	3500 lm
Levensduur van de lamp	50000h L70/B10
Lichtopbrengst	104 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1197 x 297 x 13 mm
Diepte	13 mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm)
Inbouwdiepte	100 [s-TS]; 100 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	4.15 kg
Montagemethode	Inlegmontage, Individuele montage opbouw



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60123036610