SDGLK LED 6000 840 • vw • ED NL-B3 • 18230474100

Armatuurunit - Diffusor geglaceerd - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect stralend, geglaceerde diffusor van PMMA-kunststof met interne lengteprisma's. Visueel doorlopende lichtlijn. Met noodverlichtingsbatterij 3h en geïntegreerde statusweergave, 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige leidingen incl. vast 4-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften; via extra pool op het stekkerdeel kan een ader van de doorvoerbedrading als ongeschakelde laadfasegeleider worden gebruikt;



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18230474100
EAN-Nummer	4020863308613
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	35 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



SDGLK LED 6000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR dw./l.	24.5 / 23.0

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	5632 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	735 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	161 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 63 x 54 mm
Gewicht (netto)	2.7 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18230474100