REGIOLUX

**Opbouwarmatuur - MIRO-SILVER® Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend**

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare hoogte 26 mm, met 30 mm plafondafstand, kopschotten van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct via hoogreflecterend, gesatineerd MIRO-SILVER® aluminium micro-paraboolrooster met laag geprofileerde lamellen, voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek.

## KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 60321026660 |
| EAN-nummer | 4020863307128 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

## ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 29W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

## LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 3446lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 121lm/W |
| UGR dw./l. | 20.9 / 20.2 |

## MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1240mm x 151mm x 56mm |
| Gewicht (netto) | 3.45kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/30mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Montage draagrails |

Maten

| | | |
|---|---|---|
| L | 1240 mm | Lengte |
| B | 151 mm | Breedte |
| H | 56 mm | Hoogte |
| A1 | 900 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 442 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 30 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60321026660





| | |
|---|---|
| Referentie | LED 3300lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 20.9 / 20.2 |
| BAP | 65° < 1500cd/m² |

