SDGVL LED 7000 840 • vw • ED NL-B3 • 18214574150

Armatuurunit variabel - Diffusor mat - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak, met twee zijdelingse hendelsluitingen; LED-eenheid van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, in behuizingslengte voor een optisch doorlopende lichtlijn, kopschotten van kunststof, variabel positioneerbaar in lichtlijn. Geschikt voor montage van LED-lichtreflectoren. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct vrijstralend, gematteerde LED-diffusorafdekking van polycarbonaat; Voor visueel doorlopende lichtlijn. Met noodverlichtingsaccu 3h en geïntegreerde statusweergave, 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en vast 4-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften; via extra pool op het stekkerdeel kan een ader van de doorvoerbedrading als ongeschakelde laadfasegeleider worden gebruikt; Te combineren met zelfdragende spiegelreflectoren SDFAL LED, SDFBL LED en SDFTL LED.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	18214574150
EAN-Nummer	4020863336272
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschikthei, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	46 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	6811 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	720 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	149 lm/W



SDGVL LED 7000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	26.7 / 27.9



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 43 mm
Gewicht (netto)	2.8 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18214574150