

Pendelarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare hoogte 26 mm, kopschotten van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, lengte 1900 mm, gestripte draadeinden. Benodigde toebehoren: Y-staaddraadophanging met of zonder elektrische aansluiting moet apart worden besteld. Apps Osram BT Control, Osram BT Config voor DALI LC01 zijn beschikbaar in de App Store/Google Play. Aanbevolen pendellengte min. 0,5 m.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60314024160
EAN-Nummer	4020863309474
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1000$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	50 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK


Uitrustung	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	6769 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	134 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1540 x 198 x 37 mm
Gewicht (netto)	4.811 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60314024160>



SHXI/1500-2 LED 6800 lm 840

η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	36 % / 64 %
UGR dw./l.	13.3 / 12.6
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

