wotek-WKO/1500 LED 4500 830 • vw RAL 9016 • DALI 230-240V/0Hz/50-60Hz • 21705026680

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Armatuurbehuizing van plaatstaal, met verouderingsbestendige PUR-schuimafdichting rondom en veersluitingen, kabelinvoer aan de bovenkant van de behuizing. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig, glad acrylglas, hoekstabiel uit één stuk getrokken; UV-bestendig; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Ringen en afstandsstukken bijgeleverd voor optimale plafondegalisatie.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21705026680
EAN-nummer	4020863323210
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI 230-240V/0Hz/50-60Hz (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	12 stuks/B16, 20 stuks/C10, 21 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	4453lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	123lm/W
UGR dw./l.	21.8 / 19.0

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1510mm x 120mm x 90mm
Gewicht (netto)	3.764kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	30mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandaanbouw IP44


Maten

L	1510 mm	Lengte
B	120 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
A1	1100 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	410 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	30 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/21705026680





Referentie	LED 4500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %
UGR dw./l.	21.8 / 19.0

