stail-SHPI/1200-2 LED 4100 840 • vw • ED • 60312024190

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare hoogte 26 mm, kopschotten van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect via microprismaschijf, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens actuele norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 3x0,75 mm², lengte 1900 mm, gestripte draadeinden. Benodigde toebehoren: Y-staaldraadophanging met of zonder elektrische aansluiting moet apart worden besteld. Apps Osram BT Control, Osram BT Config voor DALI LC01 zijn beschikbaar in de App Store/Google Play. Aanbevolen pendellengte min. 0,5 m.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60312024190
EAN-Nummer	4020863309535
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	29 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK


Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4084 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	143 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1240 x 198 x 37 mm
Gewicht (netto)	4.51 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60312024190



SHPI/1200-2 LED 4100 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR dw./l.	14.8 / 15.4
BAP	65° < 3000cd/m²

