ilia-ILG/1500 LED 5000 830 • vw • ED • 16175014100

REGIOLUX

Lichtbalk - Diffusor opaal - direct diffuus-stralend

Behuizing van geprofileerd plaatstaal, torsiebestendig, in lengterichting aangebracht; het profiel van de bovenkant vormt een kabelkanaal voor installatiekabels tot 5 x 1,5 mm²; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; vrijstralend; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	16175014100
EAN-Nummer	4020863329922
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK06

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	47 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	4988 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	106 lm/W





ILG/1500 LED 5000 lm 830

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR dw./l.	27.0 / 24.7

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1420 x 56 x 66 mm
Gewicht (netto)	2.06 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Meubelaanbouw, Meubelinbouw





DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/16175014100