stail-SAX/1500-2 LED 8600 840 • vw • ED • 60324024160

REGIOLUX

Opbouwarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare hoogte 26 mm, met 30 mm plafondafstand, kopschotten van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.




KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60324024160
EAN-Nummer	4020863309436
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	71 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




SAX/1500-2 LED 8600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.9 / 20.1
BAP	65° < 1500cd/m²


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	8615 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	121 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1540 x 198 x 56 mm
Gewicht (netto)	5.85 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 50 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Montage draagrails



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60324024160