

Inbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Geïntegreerde driver. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPHL voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60523026680
EAN-Nummer	4020863319060
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	36 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	-

LICHTTECHNIEK


Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3602 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	100 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1476 x 84 x 76 mm
Diepte	72 mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100)
Plafonduitsnede LxB/D	L(+L+L...)+10 x 74 mm
Inbouwdiepte	155 [AD] mm
Gewicht (netto)	3.7 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw, Montage lichtlijn plafondinbouw

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60523026680>



HLEG/1500-1 LED 3600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	25.3 / 25.4

