parsa-PSO/1200 LED 4500 840 • hg • ET • 56612024110

REGIOLUX

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend

Behuizing van glasvezelversterkt polyester, met slijtvaste afdichtrand rondom van purschuim, kapclips van RVS, armatuurdrager van witgelakt plaatstaal. Behuizing met verhoogde bestendigheid tegen chemicaliën. Kleur behuizing lichtgrijs; Diepgetrokken kap van acrylglas met glad, opalen oppervlak; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Zwenkbevestigingsbeugel SBB moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	56612024110
EAN-nummer	4020863334940
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (0°C), IK04 (25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 0°C naar 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	31W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	11 stuks/B10, 19 stuks/B16, 19 stuks/C10, 31 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4477lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	143lm/W
UGR dw./l.	24.4 / 21.7



Referentie	LED 4500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	24.4 / 21.7



MECHANIEK

Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten (LxBxH/DxH)	1300mm x 105mm x 117mm
Gewicht (netto)	1.9kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	650mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails



Maten

L	1300 mm	Lengte
B	105 mm	Breedte
H	117 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	505 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	650 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/56612024110