# SDGVL LED 4500 840 • vw • ED • 18210304150

REGIOLUX

**Armatuurunit variabel - Diffusor mat - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend**

Armatuurunit van verzinkt geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak, met twee zijdelingse hendelsluitingen; LED-eenheid van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, in behuizingslengte voor een optisch doorlopende lichtlijn, kopschotten van kunststof, variabel positioneerbaar in lichtlijn. Geschikt voor montage van LED-lichtreflectoren. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct vrijstralend, gematteerde LED-diffusorafdekking van polycarbonaat; Voor visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften. Te combineren met zelfdragende spiegelreflectoren SDFAL LED, SDFBL LED en SDFTL LED.




KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 18210304150 |
| EAN-Nummer | 4020863304806 |
| CBS-code | 94051098 |
| Keurmerk | IP 20, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschikthei, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (10°C bis 45°C) |
| Omgevingstemperatur | ta 10°C naar 45°C |


ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 29 W |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI | - |



SDGVL LED 4500 lm 840

| | |
|---|---|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 25.2 / 26.4 |




LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitrusting | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3 SDCM |
| Lichtstroom armatuur | 4392 lm |
| Levensduur van de lamp | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
| Lichtopbrengst | 153 lm/W |

MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Behuizingskleur | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten LxBxH/DxH | 1531 x 55 x 43 mm |
| Gewicht (netto) | 2.3 kg |
| Montagemethode | Montage draagrailsysteem |

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18210304150