SDGV LED 7000 840 • vw • DALI • 18202016650

REGIOLUX

Armatuurunit variabel - Diffusor mat - direct diffuus-stralend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde draaisluitingen. LED-eenheid van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, kopschotten van kunststof. Geschikt voor montage van LED-lichtreflectoren. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct vrijstralend, LED-diffusorafdekking van polycarbonaat; Vuurvaste leidingen uitsluitend via aansluitkabel 1 m en snelmontagesteker eenvoudig installeren via snelmontage met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften. Te combineren met zelfdragende spiegelreflectoren SDFA-LED, SDFB-LED, SDFT-LED, en SDFH-LED.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18202016650
EAN-Nummer	4020863269679
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschikthei, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (10°C bis 45°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 45°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	43 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



SDGV LED 7000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	27.6 / 28.7

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	7004 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	162 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 43 mm
Gewicht (netto)	2 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18202016650