pirola-PGPC-DV/1200 LED 4100 840 • hg • ED • 50122014100

REGIOLUX

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast, Doorvoerbedrading

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat. Kabelinvoer aan de voorkant met Draaifix-bajonetsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing lichtgrijs; Diffusor opaal. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Sensor Anbau-Set, ist separat zu bestellen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50122014100
EAN-Nummer	4020863381449
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 45°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



PGPC-DV/1200 LED 4100 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR dw./l.	24.8 / 22.7

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4128 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	150 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	lichtgrijs
Maten LxBxH/DxH	1200 x 87 x 66 mm
Gewicht (netto)	1.7 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 600 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn, Wandopbouw, Montage draagrails



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/50122014100