WBLR/300 LED 1100 830 • vw • ED • 25310204110

REGIOLUX

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25310204110
EAN-Nummer	4020863334223
CBS-code	94051040
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, Gloeidraadtest 650 °C, Slagvastheid 0,20J, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	9 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	1145 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	302 x 105 mm
Gewicht (netto)	0.9 kg
Kabelinvoer KE X/Y	60 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Wandopbouw



WBLR/300 LED 1100 lm 830

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR dw./l.	19.9 / 19.9
BAP	65° < 3000cd/m²



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/25310204110