visula-VSSIMP LED 15700 840 • aen • ED • 43711304175

REGIOLUX

Staande armatuur - Diffusor micro-prismatisch onder / diffusor helder boven - direct/indirect stralend

Ultravlakke armatuurkop; geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, staander van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, zwarte schakelaar ingebouwd aan de binnenzijde van de staander, LED apart schakelbaar - direct/indirect; zeer stabiele voet; Kleur behuizing aluminium blank geanodiseerd; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct lichtaandeel 13%, indirect lichtaandeel 87%; verblindingsvrij direct licht via micro-prismatische lens van PMMA en heldere PMMA-lens voor indirect licht; voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1. Aansluitkabel 2,85 m, zwart, met randaardestekker. Zandgegoten voet ook in witaluminium op aanvraag beschikbaar.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	43711304175
EAN-Nummer	4020863330799
CBS-code	94052099
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (2 stuks)
Systeemprestaties	103 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



VSSIMP LED 15700 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	14 % / 86 %
BAP	65° < 3000cd/m²

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	15737 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	152 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	aluminium blank geanodiseerd
Maten LxBxH/DxH	680 x 330 x 1950 mm
Gewicht (netto)	18.42 kg
Montagemethode	Montage staande armatuur

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/43711304175